

Once DAF, Always DAF

DAF全台銷售中心及服務廠據點

基隆維拉摩	(02)2455-2349	基隆市七堵區復興路11之3號
汐止達升	(02)8648-3134	新北市汐止區大同路三段381-1號
汐止達昌	(02)8648-5011	新北市汐止區大同路三段369號40號
台豐林口	(03)397-5888#106	桃園市龜山區文化一路41之1號
桃園長榮	(03)325-2065 #3651	桃園市經國路899號
梧棲山隆	(04)2639-2151#265	台中市梧棲區自立路568號
大雅志成	(04)2567-0575	台中市大雅區民生路三段155號
台中豐源	(04)2425-6901	台中市西屯區中清路二段215號139號
台中達豐	(04)2355-3166	台中市市區台灣大道五段224號
台豐台中	(04)26992900#357	台中市大肚區沙田路二段310巷2號
彰化瑞益	(04)8323-0777	彰化縣大村鄉美港村中興街34巷46號
軍屯瑞盛	(04)9325-9021	彰化縣草屯鎮上林里草溪路129之97號
台豐麥寮	(05)681-6156#6158	雲林縣麥寮鄉台豐工業區一號
西螺聖立	(05)587-0788	雲林縣西螺鎮新豐里6之46號
西螺豐源	(05)588-1880	雲林縣西螺鎮振興里116-8號
台豐嘉義	(05)238-3695#7045	嘉義縣太保市北海路二段241號
佳里南興	(06)7225730	台南市佳里區保安里同安寮72-18號
台南福興	(06)259-7826	台南市府安路5段201號
鹽水慶茂	(06)652-2582	台南市鹽水區忠孝路212號
仁武聯新	(07)3716387	高雄市仁武區水管路二段58號
仁武聯新	(07)371-4721#608	高雄市仁武區萬仁路304號
小港振立	(07)7917559	高雄市小港區中安路202號
小港山隆	(07)816691#70	高雄市小港區沿海三路26-3號
小港惠隆	(07)788-7058	高雄市小港區桂蘭路67號
屏東友銘	(08)723-3839	屏東縣長治鄉香橋路39號
宜蘭南興	(03)387-971	宜蘭縣壯圍鄉社濱路二段62號
花蓮東興	(03)539-771	花蓮縣吉安鄉南濱路一段170號
台東福隆	(089)321-493	台東市大勇路16號

達富重車讓您無後顧之憂

全新保固 全心承諾

全系列全車1年
第2年傳動系統責任保固

Driven by quality

▲本車為CF85 space cab 高頂雙臥鋪車款

作 · 夥 · 賺 · 錢 · 的 · 好 · 朋 · 友

高效率的行動專家 DAF CF85

MX高效率五期環保引擎+AS-Tronic自手排檔＝省油、安全、效率、舒適便利

AS-Tronic 12速自手排變速箱有一個電子系統可在各種情況下自動選擇最適合的檔位，以達到節省燃油消耗的目的，並增強駕駛員的舒適感。由於駕駛者能全神貫注於交通情況，因此AS-Tronic事實上更能提高行車安全性。如果駕駛者想自行控制檔位，AS-Tronic還能在行駛中切換為手動操作模式。

新式換檔撥桿

選擇DAF SCR技術 是決定營運成本的重要因素

SCR技術簡單、可靠、有效

SCR系統的MX引擎，符合嚴格的Euro 5標準。且SCR技術完美的燃油系統提供了絕佳的燃燒效率，以及高性能、耐久性和可靠性。可謂是低營運成本和高附加價值的理想基礎。

DAF SCR 技術 創造美好未來

最能勝任各種工作的完美伙伴

Once DAF, Always DAF

作 · 夥 · 賺 · 錢 · 的 · 好 · 朋 · 友

FT CF85 4x2 (單/雙減車款)

氣囊懸吊系統・碟式煞車/EBS

FT具備氣囊懸吊系統，底盤由優質輕量化高強度鋼材製成，具高載運量能力，加上DAF特有的碟式煞車系統，碟盤具絕佳散熱及長壽命使用功效。同時，EBS電子煞車系統提供了更精準、安全的制動力及較低的來令片磨耗率。

FTG CF85 6X2

中軸舉升/轉向・氣囊懸吊系統・碟式煞車/EBS

FTG具備中軸舉升、轉向系統，完美的各項機構組合，有效減少輪胎磨損及節省燃油消耗，更利於長期行駛降低營運成本。

FTR CF85 6x2

後軸舉升・氣囊懸吊系統・碟式煞車/EBS

FTR具備後軸舉升及氣囊懸吊系統，完美的各項機構組合，有效減少輪胎磨損及節省燃油消耗，利於長期行駛降低營運成本。DAF的煞車碟盤具絕佳散熱及長效使用壽命。同時，EBS電子煞車系統提供了更精準、安全的制動力及較低的來令片磨耗率。

FAS CF85 6x2

後軸舉升/多功能底盤・氣囊懸吊系統・碟式煞車/EBS

FAS具備後軸舉升、氣囊懸吊系統，底盤由優質輕量化高強度鋼材製成，具高載運量能力，堅固且平整。主鋼樑上都預先沖孔，以利車體打造工作進行。此外，還可以提供車身製造業者模組化(BBM)以利於車輛的電裝系統和車身的資訊傳達。

	FTG CF85 460 6X2曳引車	FTR CF85 460 6X2曳引車	FT CF85 410/460 4x2曳引車	FAS CF85 460 6x2兼供曳引用的大貨車(全拖)
車代號	FTG CF85 豪華型 FTGSM3DK5S	FTR CF85 豪華型 FTRSM3FKS	FT CF85 豪華型 FT-SM2AH5S/FT-SM3AKCS	FAS CF85豪華型 FASSM3A5S7
引擎系統	MX柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，符合歐盟EURO 5 12,902 c.c. 460 hp / 1,500 - 1,900 rpm 235 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm	MX柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，符合歐盟EURO 5 12,902 c.c. 460 hp / 1,500 - 1,900 rpm 235 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm	MX柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，符合歐盟EURO 5 12,902 c.c. 410 hp / 1,500 - 1,900 rpm 200 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm	MX柴油直接噴射，渦輪增壓及中間冷卻器，直列缸24汽門，符合歐盟EURO 5 12,902 c.c. 460 hp / 1,500 - 1,900 rpm 234.5 kg-m / 1,000 - 1,410 rpm
傳動系統	單片乾式，直徑430mm，氣壓輔助，自動調整 ZF As-Tronic智慧型自手排變速箱，變速箱機油冷卻器 SR1347 單減速差速器，機械式防滑鎖死	單片乾式，直徑430mm，氣壓輔助，自動調整 ZF As-Tronic智慧型自手排變速箱，變速箱機油冷卻器 SR1347 單減速差速器，機械式防滑鎖死	單片乾式，直徑430mm，氣壓輔助，自動調整 ZF As-Tronic智慧型自手排變速箱，變速箱機油冷卻器 SR1347 單減速差速器，機械式防滑鎖死	單片乾式，直徑430mm，氣壓輔助，自動調整 ZF 12AS2330 As-Tronic智慧型自手排變速箱，變速箱機油冷卻器 SR1347 單減速差速器，機械式防滑鎖死
懸吊系統	第一軸 拋物線葉片彈簧，油壓避震器，平衡桿 第二軸 中軸舉升功能，主動轉向，2氣囊懸吊，油壓避震器，平衡桿 第三軸 4氣囊懸吊，油壓避震器，平衡桿	第一軸 拋物線葉片彈簧，油壓避震器，平衡桿 第二軸 氣囊懸吊，油壓避震器，平衡桿 第三軸 後軸舉升，氣囊懸吊，油壓避震器，平衡桿	第一軸 拋物線葉片彈簧，油壓避震器，平衡桿 第二軸 4氣囊懸吊，油壓避震器，平衡桿 第三軸 —	第一軸 拋物線葉片彈簧，油壓避震器，平衡桿 第二軸 電動調整式4氣囊懸吊，油壓避震器，平衡桿 第三軸 後軸舉升，電動調整式2氣囊懸吊，油壓避震器，平衡桿
全車尺寸	空車重 7,900 kg 前軸負載 7,500 kg 後軸負載 17,500 kg (最大 18,600 kg 原廠設計) 車輛總重 25,000 kg (最大 26,100 kg 原廠設計) 聯結總重 43,000 kg (最大 50,000 kg 原廠設計)	空車重 7,850 kg 前軸負載 7,500 kg 後軸負載 17,500 kg (最大 19,000 kg 原廠設計) 車輛總重 25,000 kg (最大 26,500 kg 原廠設計) 聯結總重 43,000 kg (最大 50,000 kg 原廠設計)	空車重 6,700 kg / 6,860kg 前軸負載 7,500 kg 後軸負載 11,500 kg (最大 13,000 kg 原廠設計) 車輛總重 17,000 kg (最大 18,000 kg 原廠設計) 聯結總重 35,000 kg (最大 40,000 kg 原廠設計)	空車重 8,750 kg 前軸負載 9,000 kg 後軸負載 19,000 kg (最大 19,000 kg 原廠設計) 車輛總重 28,000 kg (最大 28,000 kg 原廠設計) 聯結總重 50,000 kg (最大 50,000 kg 原廠設計)
煞車系統	主煞車 六輪通風散熱碟式，ABS，EBS電子控制制動系統，來令片自動調整 駐車煞車 氣壓彈簧式 輔助煞車 無段常開式引擎煞車，排氣煞車，駐車煞車	主煞車 六輪通風散熱碟式，ABS，EBS電子控制制動系統，來令片自動調整 駐車煞車 氣壓彈簧式 輔助煞車 無段常開式引擎煞車，排氣煞車，駐車煞車	主煞車 四輪通風散熱碟式，ABS，EBS電子控制制動系統，來令片自動調整 駐車煞車 氣壓彈簧式 輔助煞車 無段常開式引擎煞車，排氣煞車，駐車煞車	主煞車 六輪通風散熱碟式，雙迴路煞車，EBS電子控制制動系統，來令片自動調整 駐車煞車 氣壓彈簧式 輔助煞車 無段常開式引擎煞車，排氣煞車，駐車煞車
電系	電瓶 2 x 12V 150Ah 發電機 35V 80A 最高速度 120 km/hr 爬坡能力 Tan θ (‰) 46.49 迴轉半徑 8.23 m	電瓶 2 x 12V 150Ah 發電機 35V 80A 最高速度 120 km/hr 爬坡能力 Tan θ (‰) 46.49 迴轉半徑 7.19 m	電瓶 2 x 12V 150Ah 發電機 35V 80A 最高速度 120 km/hr 爬坡能力 Tan θ (‰) 57.12 迴轉半徑 6.66 m	電瓶 2 x 12V 150Ah 發電機 35V 80A 最高速度 120 km/hr 爬坡能力 Tan θ (‰) 43.46 迴轉半徑 10.5 m
配件	油箱 鋁合金 430L 輪胎 315 / 80 R22.5 (8套) 鋼圈 歐規 10 孔 9 x 22.5	油箱 鋁合金 430L 輪胎 315 / 80 R22.5 (6套) 鋼圈 歐規 10 孔 9 x 22.5	油箱 鋁合金 390L 輪胎 315 / 80 R22.5 (2套) 鋼圈 10 孔歐規 9 x 22.5	油箱 鋁合金 430L 輪胎 前：385 / 85 R22.5 (2套)、後：315 / 80 R22.5 (8套) 鋼圈 歐規 10 孔 9 x 22.5
選配件	CD音響、晶片防盜鎖、電動窗、電熱除霜外後鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、齒差頭燈、多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保護系統、臥鋪駕駛輪、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引力轉移功能、第五輪高度調整功能、ADR防衝功能	CD音響、電動窗、電熱除霜外後鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、齒差頭燈、多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保護系統、臥鋪駕駛輪、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引力轉移功能、第五輪高度調整功能、ADR防衝功能	CD音響、晶片防盜鎖、電動窗、電熱除霜外後鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、齒差頭燈、多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保護系統、臥鋪駕駛輪、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引力轉移功能、第五輪高度調整功能、ADR防衝功能	CD音響、電動窗、電熱除霜外後鏡、氣墊式駕駛座椅、定速/限速功能、行車紀錄器、天窗、齒差頭燈、多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保護系統、臥鋪駕駛輪、P.T.O.、斜坡起步輔助功能、牽引力轉移功能、第五輪高度調整功能、ADR防衝功能

※本公司保留更改產品規格之權利，本型號所有圖片僅供參考，規格配備以實車為準。